8 CI 6 = 741 CI 7 = LM339 CI 8 = LM391N-100

1n8 100KB 1n8 HIGH 5K6 33K LOW 47n 47n 6K8 6K9 100KB 68pF 4558 5 1K 10/50V 680Ω PRE OUT

100pF 33K 4558 +15 20KA 10K 10/50V 6 8 5 7 5 1K I 10/50V

M 47Ω 1/4W ajuste 20mA +43.5V sem sinal 100/63V +43.2V 47K 680K 270K 10pF 68K 4F1/06 68 Ω 1W 2SA1302 2SC3281 1N4004 220n 100V 220Ω 1W PHONES 105Ω

14K 1% 20KA 10K 10/50V 2 15 12 4 8 CI8 LM391N-100 1K8 1/4W 5n 2,2/63V 1 10K 220K 1M 1K 1/4W 1K 1/4W 5n 100Ω 1Ω 5W 1Ω 5W 8uH 10Ω 2W K SPEAKER 8 ohms

10K 3K9 10nF 100n 100V ajuste 20mA 68K 47K -43.2V 47Ω 1/4W 4F1/06 68 Ω 1W BD140 2SC3281 1N4004 220n 3,3Ω 2W 250V SPEAKER 8 ohms

N 100/63V +16.5V sem sinal

O +16.5 270Ω 1/4W 12V-1/4W 10/50V +17 470Ω 1/4W 8 390Ω 4K7 10K 33K 8K2 -18dB -7dB 0dB ← AMARELO +3dB ← VERMELHO

150K 22K 47K 741 +15 6K8 1N4148 22K 1/63V 1K -15 L

S 820Ω 2W -43.5V 15V-1/4W 100/16V 100n -15

T 820Ω 2W +43.5V 15V-1/2W 100/16V 100n +15

Staner	DES. NO.	
	DESENHO VALIDO PARA APARELHOS A PARTIR DO NUMERO DE SERIE: 0	
STANER Eletronica Ltda.		DENOMINACAO: 100M
	DATA	NOME/ASS.
PROJ.		RUI
DES.	25/09/92	ALTINO
CONF	25/09/92	ROBERTO W. G